

راهنمای وب سرویس Schedule

آدرس وب سرویس:

<http://api.payamak-panel.com/post/Schedule.aspx> برای کد نویسی دات نت

<http://api.payamak-panel.com/post/Schedule.aspx?wsdl> برای کدنویسی php و Java

متد **AddMultipleSchedule**؛ جهت ارسال متناظر زماندار استفاده می شود.

پارامتر های ورودی		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
UserName	String	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
PassWord	String	کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
To	String[]	آرایه ای از شماره های مورد نظر جهت ارسال (شماره های دریافت کننده پیامک)
From	String	شماره خط اختصاصی جهت ارسال، به عنوان مثال: ۱۰۰۰۱۲۳
Text	String[]	آرایه ای از متون مورد نظر جهت ارسال (این متون به ترتیب برای آرایه مربوط به شماره های دریافت کننده، ارسال می شوند)
Isflash	Bool	نحوه ارسال به صورت فلش یا معمولی را تعیین می کند. (true = تایید ارسال فلش و false = ارسال معمولی)
ScheduleDateTime	DateTime[]	زمان ارسال هر پیامک را به ترتیب برای آرایه مربوط به شماره های دریافت کننده، مشخص می کند.
Period	Schedule.periodType	تنظیم دفعات ارسال

مقدار بازگشتی

Int[]	ReturnValue	<p>۰: نام کاربری یا رمز عبور صحیح نمی باشد.</p> <p>۱: ارسال با موفقیت انجام شد.</p> <p>۲: اعتبار کافی نمی باشد.</p> <p>۳: محدودیت در ارسال روزانه</p> <p>۴: محدودیت در حجم ارسال</p> <p>۵: شماره فرستنده معتبر نمی باشد.</p> <p>۶: سامانه در حال بروز رسانی می باشد.</p> <p>۷: متن پیامک حاوی کلمات فیلتر شده می باشد.</p> <p>۸: عدم رسیدن به حداقل ارسال</p> <p>۹: ارسال از خطوط عمومی از طریق وب سرویس امکانپذیر نمی باشد.</p> <p>۱۰: کاربر مسدود شده است.</p>
-------	-------------	--

متد **AddSchedule**؛ جهت ارسال زماندار استفاده می شود.

پارامتر های ورودی		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
UserName	String	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
PassWord	String	کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
To	String	شماره مورد نظر جهت ارسال
From	String	شماره خط اختصاصی جهت ارسال، به عنوان مثال: ۱۰۰۰۱۲۳
Text	String	متن مورد نظر جهت ارسال
Isflash	Bool	نحوه ارسال به صورت فلش یا معمولی را تعیین می کند. (true = تایید ارسال فلش و false = ارسال معمولی)
ScheduleDateTime	DateTime	زمان ارسال هر پیامک را مشخص می کند.
Period	Schedule.periodType	تعیین نحوه تکرار ارسال

مقدار بازگشتی

Int	ReturnValue	<p>کد بسته</p> <p>۰: نام کاربری یا رمز عبور صحیح نمی باشد.</p> <p>۱: ارسال با موفقیت انجام شد.</p> <p>۲: اعتبار کافی نمی باشد.</p> <p>۳: محدودیت در ارسال روزانه</p> <p>۴: محدودیت در حجم ارسال</p> <p>۵: شماره فرستنده معتبر نمی باشد.</p> <p>۶: سامانه در حال بروز رسانی می باشد.</p> <p>۷: متن پیامک حاوی کلمات فیلتر شده می باشد.</p> <p>۸: عدم رسیدن به حداقل ارسال</p>
-----	-------------	--

۹: ارسال از خطوط عمومی از طریق وب سرویس امکانپذیر نمی باشد.
۱۰: کاربر مسدود شده است.

متد AddUsance؛ جهت ارسال سررسید استفاده می شود.

پارامتر های ورودی

نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
UserName	String	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
PassWord	String	کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
To	String	شماره مورد نظر جهت ارسال
From	String	شماره خط اختصاصی جهت ارسال، به عنوان مثال: ۱۰۰۱۲۳
Text	String	متن مورد نظر جهت ارسال
Isflash	Bool	نحوه ارسال به صورت فلش یا معمولی را تعیین می کند. (true = تائید ارسال فلش و false = ارسال معمولی)
ScheduleStartDateTime	DateTime	زمان شروع ارسال برای پیامک های سر رسید
RepeatAfterDays	int	تکرار ارسال پس از این تعداد روز لحاظ می شود.
ScheduleEndTime	DateTime	زمان پایان ارسال برای پیامک های سر رسید

مقدار بازگشتی

Return Value	Int	<p>۰: نام کاربری یا رمز عبور صحیح نمی باشد. ۱: ارسال با موفقیت انجام شد. ۲: اعتبار کافی نمی باشد. ۳: محدودیت در ارسال روزانه ۴: محدودیت در حجم ارسال ۵: شماره فرستنده معتبر نمی باشد. ۶: سامانه در حال بروز رسانی می باشد. ۷: متن پیامک حاوی کلمات فیلتر شده می باشد. ۸: عدم رسیدن به حداقل ارسال ۹: ارسال از خطوط عمومی از طریق وب سرویس امکانپذیر نمی باشد. ۱۰: کاربر مسدود شده است.</p>
--------------	-----	--

متد GetScheduleStatus؛ جهت مشاهده وضعیت ارسال های زماندار استفاده می شود.

پارامتر های ورودی

نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
UserName	String	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
PassWord	String	کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
ScheduleId	Int	آی دی مربوط به ارسال زماندار

مقدار بازگشتی

Return Value	Int	<p>۱: منتظر ارسال ۲: در حال ارسال ۳: ارسال شده ۴: ارسال نشده ۵: کنسل شده ۶: حذف شده -۱: نام کاربری یا رمز عبور صحیح نمی باشد.</p>
--------------	-----	---

متد RemoveSchedule؛ جهت حذف پیامک زماندار استفاده می شود.

پارامتر های ورودی

نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
UserName	String	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
PassWord	String	کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
ScheduleId	Int	آی دی مربوط به ارسال زماندار

مقدار بازگشتی

Return Value	Int	<p>۰: نام کاربری یا رمز عبور صحیح نمی باشد. ۱: حذف با موفقیت انجام شد.</p>
--------------	-----	---